

Neosil® Bond

Promotor přilnavosti pro nátěrové systémy na anorganických površích

Popis

Přípravek na podporu přilnavosti na bázi rozpouštědel pro nátěrové systémy na anorganické povrchy, jako jsou keramické dlaždice, sklo atd.

Oblasti použití

Anorganické povrchy (např. keramické dlaždice, sklo) před přelakováním barvami nebo laky (např. **Neodur® FT Clear**).

Vlastnosti - Výhody

- Aktivuje anorganické povrchy pro vynikající přilnavost následných nátěrů.
- Snadno se nanáší měkkým hadříkem
- Rychleschnoucí



Balení

1L

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	0,80 kg/l (±0,05)
-------------------------	-------------------

Spotřeba: 50ml/m² pro jednu vrstvu

Podrobnosti o vytvrzování

Doba sušení (+25 °C)	15-20 minut
----------------------	-------------

Doba čekání na nanesení vrchní vrstvy (+25 °C)	2-24 hodin
--	------------

Návod k použití

Příprava substrátu

Povrch musí být stabilní, čistý, suchý, chráněný před vztlínající vlhkostí a zbavený prachu, oleje, mastnoty a sypkých materiálů. Špatně přilnavé materiály a starší nátěry by měly být odstraněny a povrch by měl být důkladně mechanicky nebo chemicky očištěn.

Kompletní postup přípravy v případě podkladu z keramických dlaždic naleznete v aktuálním technickém listu **Neodur® FT Clear**.

Aplikace

Anorganický povrch se důkladně omyje tekutým přípravkem na podporu přilnavosti **Neosil® Bond**. Materiál se nanáší zejména čistým a suchým měkkým hadříkem, který se namočí přípravkem **Neosil® Bond** a krouživými pohyby se nanáší na celý povrch, omývá se a tře. Hadřík by se měl často měnit. Je velmi důležité, aby žádná místa nezůstala neošetřená. Po aplikaci **Neosil® Bond** se navrhuje nanést (po ~2 hodinách a ideálně před uplynutím 6 hodin) první vrstvu barvy nebo laku (např. transparentní elastický alifatický polyurea lak **Neodur® FT Clear**).

Optimálních výsledků přilnavosti pro následnou vrstvu je dosaženo v časovém rozmezí 2 až 6 hodin od aplikace **Neosil® Bond**. Pokud od jeho aplikace uplyne více než 24 hodin, je třeba celý postup opakovat.

Balení	1 l v kovových plechovkách
Čištění nástrojů - Odstranění skvrn	Neotex® 1021 nebo Neotex® PU 0413 ihned po aplikaci. V případě zatvrdlých skvrn mechanicky
Kód UFI	UT90-X0XN-T00K-706F
Stabilita skladování	1 rok, skladováno v originálním uzavřeném obalu, chráněno před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.