

Neotex® PU 0413

Speciální ředidlo pro polyuretanové nebo polyaspartické systémy

Popis

Speciální ředidlo vhodné pro polyuretanové nátěry **Neodur® Special** a **Neodur® Special Mat**. Vhodné také pro ředění - v případě potřeby - systémů **Neodur® Fast Track PR** a **Neodur® Fast Track**, jakož i **polymočinových** systémů **Neoproof®**.

Vhodné také pro čištění povrchů nebo nástrojů po aplikaci výše uvedených produktů.



Balení
5L a 1L

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	0,88 kg/l (±0,05)
Vzhled	Transparentní
Balení	5 l a 1 l v kovových plechovkách
Kód UFI	AUA0-107E-G00H-6367
Stabilita skladování	2 roky, skladováno v originálním uzavřeném obalu, chráněno před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.

IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.